



TIN CẬY HIỆU SUẤT CAO

# NHÓM MÁY CHIẾT RÓT



# TỔNG QUAN VỀ MÁY CHIẾT RÓT HILL MONOBLOCK

- Máy xúc rửa, chiết rót và siết nắp chai với công nghệ tiên tiến, hiệu suất ổn định, an toàn và đáng tin cậy.
- Cấu trúc nhỏ gọn, hệ thống điều khiển hoàn hảo, vận hành thuận tiện, mức độ tự động cao.
- Hệ thống thổi khí cấp chai đầu vào trên thanh trượt. Đơn giản và dễ dàng thay đổi cho các kích thước chai khác nhau.
- Các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng của máy được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao, dễ dàng vệ sinh.
- Độ chính xác cùng tốc độ cao và van chiết rót định lượng, mức chất lỏng chính xác.
- Đầu đóng nắp sử dụng thiết bị mô-men xoắn không đổi để đảm bảo chất lượng đóng/siết nắp.
- Áp dụng hệ thống cấp nắp hoàn toàn tự động, với phương pháp bằng belt tải giúp giảm tiếng ồn.
- Thay đổi hình dạng chai mà không cần điều chỉnh độ cao của thiết bị, chỉ cần thay thế phần kẹp thân chai một cách đơn giản, dễ dàng.
- Hệ thống điều khiển có chức năng tự động kiểm soát mức độ thiếu nắp, tự ngắt chai và đếm đầu ra.
- Hệ thống rửa chai áp dụng công nghệ phun áp lực cao, có thể làm sạch mọi nơi.
- Các linh kiện chính như: Hệ thống điện, van điều khiển điện tử được nhập khẩu, đảm bảo chất lượng vận hành toàn bộ máy.
- Toàn bộ hoạt động thông qua điều khiển màn hình cảm ứng tiên tiến.

## MÁY CHIẾT RÓT 3 TRONG 1

Rửa chai - Chiết rót - Đóng nắp trong 1 cụm



# MÁY CHIẾT RÓT HILL MONOBLOCK (TIÊU CHUẨN)

| Model          | Đầu rửa | Đầu rót | Đầu đóng nắp | Công suất(chai /giờ) | Công suất motor chính (kw) |
|----------------|---------|---------|--------------|----------------------|----------------------------|
| HILL 8-8-4C    | 8       | 8       | 4            | 3000                 | -                          |
| HILL 14-12-5C  | 14      | 14      | 5            | 4000                 | 4.23                       |
| HILL 18-18-6C  | 18      | 18      | 6            | 6000                 | 5.03                       |
| HILL 24-24-8C  | 24      | 24      | 8            | 10000                | 6.57                       |
| HILL 32-32-10C | 32      | 32      | 10           | 13000                | 7.5                        |
| HILL 40-40-10C | 40      | 40      | 10           | 18000                | 8.63                       |
| HILL 50-50-12C | 50      | 50      | 12           | 20000                | 11                         |
| HILL 60-60-15C | 60      | 60      | 15           | 25000                | 12                         |
| HILL 80-80-18C | 80      | 80      | 18           | 30000                | -                          |

## MÁY CHIẾT RÓT HILL MONOBLOCK CGF 18-18-6C-SUS316

### CHUYÊN CHIẾT RÓT THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, KHÍ TẠO BỌT

| Model                      | CGF18-18-6                         |
|----------------------------|------------------------------------|
| Số trạm                    | Đầu rửa 18, rót 18, đầu đóng nắp 6 |
| Công suất chiết rót        | 5000-6000 BPH ( 350ML)             |
| Đường kính nắp             | Φ28-30Φ                            |
| Kích thước chai tiêu chuẩn | Φ50-Φ115 H=190-320                 |
| Áp suất khí nén            | 0.7MPa                             |
| Lưu lượng khí tiêu thụ     | 0.8m <sup>3</sup> /phút            |
| Kích thước máy (DxRxC)     | 2360x1770x2700 (cm)                |
| Trọng lượng máy            | 3500 (kg)                          |

# MÁY CHIẾT RÓT HILL MONOBLOCK CGF 14-12-5

## CHUYÊN CHIẾT RÓT NƯỚC SUỐI TINH KHIẾT I-ON

| Model                      | CGF 14-12-5                        |
|----------------------------|------------------------------------|
| Số trạm                    | Đầu rửa 14, rót 12, đầu đóng nắp 5 |
| Công suất chiết rót        | 3000 - 4000 BPH ( 500ML)           |
| Đường kính nắp             | Φ28-30Φ                            |
| Kích thước chai tiêu chuẩn | Φ50-Φ115 H=190-320                 |
| Áp suất khí nén            | 0.7MPa                             |
| Lưu lượng khí tiêu thụ     | 0.8m <sup>3</sup> /phút            |
| Kích thước máy (DxRxH)     | 2360x1770x2700 (cm)                |
| Trọng lượng máy            | 2300 (kg)                          |

# MÁY CHIẾT RÓT HILL MONOBLOCK CGF 18-18-6

## CHUYÊN CHIẾT RÓT NƯỚC SUỐI TINH KHIẾT I-ON TỐC ĐỘ CAO

| Model                      | CGF 18-18-6                        |
|----------------------------|------------------------------------|
| Số trạm                    | Đầu rửa 18, rót 18, đầu đóng nắp 6 |
| Công suất chiết rót        | 5000-6000BPH ( 350ML)              |
| Đường kính nắp             | Φ28-30Φ                            |
| Kích thước chai tiêu chuẩn | Φ50-Φ115 H=190-320                 |
| Áp suất khí nén            | 0.7MPa                             |
| Lưu lượng khí tiêu thụ     | 0.8m <sup>3</sup> /phút            |
| Kích thước máy (DxRxH)     | 2360x1770x2700 (cm)                |
| Trọng lượng máy            | 3500 (kg)                          |

# TỔNG QUAN VỀ MÁY CHIẾT RÓT VMSRF

Máy chiết rót chất lỏng tự động áp dụng nguyên lý định lượng bằng piston, phù hợp để chiết rót những sản phẩm dạng lỏng hoặc độ nhớt cao trong các ngành dược, thực phẩm, hóa chất, mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật,...

- Hành trình piston được điều khiển bằng motor servo với tốc độ và độ chính xác cao.
- Giao diện màn hình cảm ứng, dễ dàng cài đặt và thay đổi thông số vận hành.
- Xy lanh được xử lý crom cứng, mài và đánh bóng, thiết kế van rót độc đáo, không rò rỉ.
- Chức năng không rót và ngừng tự động khi không có chai.
- Các thiết bị định vị khác nhau được thiết kế theo trạng thái thực tế của chai.
- Thiết bị dễ dàng vệ sinh, một số chi tiết có thể điều chỉnh mà không cần dụng cụ, có thể vệ sinh thiết bị khi đang vận hành hoặc khử trùng ở nhiệt độ cao.
- Hệ điều khiển PLC, sử dụng thương hiệu Mitsubishi Nhật Bản hoặc tương đương ( *Theo yêu cầu*).
- Bộ điều khiển thiết bị điện sử dụng nhãn hiệu Telemecanique của Pháp hoặc tương đương.
- Thân máy được làm bằng thép không gỉ SUS đáp ứng tiêu chuẩn dược phẩm và thực phẩm.
- Các tấm che an toàn bằng thủy tinh vừa vặn, với tiêu chuẩn chuẩn vệ sinh an toàn.
- Dây định lượng và tốc độ rót có thể thiết kế theo yêu cầu của người dùng.

| Model                 | RF-6H-1L       |
|-----------------------|----------------|
| Dãy định lượng (ml)   | 100 - 1000     |
| Công suất (chai/phút) | 25-35          |
| Voltage (VAC)         | 380V/ 50 HZ    |
| Công suất motor (Kw)  | 1              |
| Tiêu thụ khí (Phút)   | 1Kgs ×30 Lít   |
| Kích thước máy (mm)   | 2000x1000x2200 |

| Model     | Số đầu rót | Dãy chiết rót |
|-----------|------------|---------------|
| RF-2H-1L  | 2          | 100 - 1000    |
| RF-4H-1L  | 4          | 100 - 1000    |
| RF-6H-1L  | 6          | 100 - 1000    |
| RF-8H-1L  | 8          | 100 - 1000    |
| RF-10H-1L | 10         | 100 - 1000    |
| RF-12H-1L | 12         | 100 - 1000    |
| RF-2H-3L  | 2          | 300 - 3000    |
| RF-4H-3L  | 4          | 300 - 3000    |
| RF-6H-3L  | 6          | 300 - 3000    |
| RF-2H-10L | 2          | 3000 – 10000  |

# MÁY SIẾT NẮP TỰ ĐỘNG RF-XGJ

| Model                       | RF-XGJ               |
|-----------------------------|----------------------|
| Công suất (V/Hz)            | AC220/50 110/60 150W |
| Chiều cao sản phẩm(mm)      | 38-200               |
| Đường kính nắp (mm)         | 15-60                |
| Đường kính sản phẩm (mm)    | 35-140               |
| Công suất (SP/phút)         | 20-30                |
| Kích thước máy ( DXRXC)(mm) | 2000x700x1600        |
| Trọng lượng (kg)            | 250                  |

# MÁY SIẾT NẮP TỰ ĐỘNG RF-140

| Model                       | RF-140          |
|-----------------------------|-----------------|
| Công suất (V/Hz)            | AC220/50 110/60 |
| Chiều cao sản phẩm(mm)      | 38-300          |
| Đường kính nắp (mm)         | 15-17           |
| Đường kính sản phẩm (mm)    | 35-140          |
| Công suất (SP/phút)         | 40-100          |
| Kích thước máy ( DXRXC)(mm) | 2000x870x1500   |
| Trọng lượng (kg)            | 350             |



# CHUYỀN ĐÓNG BÌNH TỰ ĐỘNG

Dây chuyền chiết rót đặc biệt cho bình nước uống 3-5 gallon, với loại công suất (chai/giờ) 120, 150, 250, 400, 450, 600, 900, và 1200. Máy tích hợp cụm rửa chai, chiết rót và đóng nắp lại với nhau. Rửa và khử trùng bằng vòi phun, các thiết bị diệt trùng có thể tái sử dụng được. Máy đóng nắp bình tự động, dây chuyền băng tải được trang bị thiết bị phun nước nắp bình được khử trùng và sạch sẽ. Hệ thống có thể lựa chọn tự động cấp thùng, rửa thùng, chiết rót, đóng nắp, đếm và xả sản phẩm với chức năng hoàn chỉnh, thiết kế hiện đại và mức độ tự động hóa cao. Đây là một loại dây chuyền sản xuất tự động thế hệ mới, tích hợp và đồng bộ các cơ chế khí, điều khiển tự động và truyền động khí nén với nhau.



## CÁC THIẾT BỊ KHÁC CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT



MÁY CHIẾT RÓT



MÁY ĐÓNG GÓI ĐỨNG



MÁY ĐÓNG GÓI NGANG



MÁY ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN

ĐÓNG GÓI SƠ CẤP



MÁY IN PHUN DATE



MÁY IN LASER



MÁY IN RUY BĂNG



MÁY IN THÙNG



MÁY IN NHÃN

IN TRUY VẾT



MÁY DÒ KIM LOẠI



MÁY DÒ X-RAY



CÂN KIỂM TRỌNG LƯỢNG



CAMERA KIỂM TRA

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG



MÁY DÁN NHÃN



MÁY DÁN THÙNG



QUẢN MÀNG PALLET



XẾP PALLET TỰ ĐỘNG

ĐÓNG GÓI THỨ CẤP

## GIẢI THƯỞNG

- **Giải thưởng:** Excellent Customers Care từ Linx Printing Technologies Anh Quốc ghi nhận sự tuân thủ và đáp ứng tốt quy trình phục vụ chăm sóc khách hàng, sử dụng máy in thương hiệu Linx theo tiêu chuẩn của Linx Anh Quốc.
- **Giải thưởng:** Nhà phân phối xuất sắc trong hệ thống phân phối Linx Printing Technologies toàn cầu cho dòng sản phẩm máy in phun CIJ Linx Deal of the Year.
- **Giải thưởng:** Linx IB Management Award, Winner Region 2, Top Growth Award ghi nhận sự tăng trưởng số lượng máy Linx và sản phẩm của Linx Printing Technology bán ra trong năm.

## ĐỐI TÁC



## KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

